



Composition

Il s'agit d'un apprêt polyvalent à base de dispersion qui permet une adhérence parfaite des différentes couches du revêtement en béton ciré. Prêt à l'emploi, il est utilisé pour imprégner :

Les surfaces poreuses absorbantes telles que les chapes en ciment, le béton, le bois, les dérivés de bois, les plaques de plâtre et les plaques de ciment.



Mode d'emploi

Avant utilisation, il est recommandé de bien remuer le récipient contenant le primaire d'adhérence. Ensuite, enduisez la surface avec un rouleau et laissez-la sécher pendant au moins 2 heures. Pour les supports sensibles à l'humidité, il est conseillé de laisser sécher pendant 3 à 4 heures. Après séchage, contrôler l'adhérence du primaire.



Important :

Pour les supports très absorbants comme les chapes à base d'anhydrite, vous devez diluer le primaire avec 50 % à 60 % d'eau, afin de permettre une meilleure imprégnation du produit dans le support.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et du soleil pendant un maximum de 6 mois.

Consommation

Environ 60 à 80 gr/m².

Temps de séchage

Environ 1 à 2 heures (à 20 degrés).

Nettoyage des outils

À l'eau.

Conditionnement

1 et 5 litres.

Mise en œuvre

Température minimale de 16° à 25° degrés au maximum. Humidité relative environ < 80 %.