



Composition

Il s'agit d'un apprêt d'adhérence sablé à base de dispersion de polyacrylate, chargé en sable de quartz. Prêt à l'emploi, il permet une adhérence parfaite des différentes couches du revêtement en béton ciré. Il convient parfaitement pour :

Les supports fermés, lisses ou peu absorbants, tels que le carrelage, le marbre, les dalles céramiques, la pierre naturelle et les panneaux de bois aggloméré.



Mode d'emploi

Avant utilisation, il est important de bien remuer le primaire d'adhérence à l'aide d'une spatule ou d'un bâton, de manière à mélanger le sable de quartz qui est en suspension dans le produit. Si nécessaire, vous pouvez également utiliser un agitateur fixé à une perceuse pour optimiser le brassage. Ensuite, appliquez le produit sur la surface à l'aide d'un rouleau et laissez sécher pendant au moins 3 heures. Il est recommandé de vérifier l'adhérence du primaire. Pour les supports sensibles à l'humidité, il est conseillé de laisser sécher pendant 3 à 6 heures.

Stockage

Conservez dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et du soleil pendant un maximum de 6 mois.

Consommation

Environ 100 à 150 gr/m².

Temps de séchage

Environ 3 à 6 heures (à 20 degrés).

Nettoyage des outils

À l'eau.

Conditionnement

1, 2 et 12 kg.

Mise en œuvre

Température minimale de 16° à 25° degrés au maximum. Humidité relative environ < 80 %.